



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **480.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **650.0000** mm | largura - espessura de **128.0000** mm | peso de **125,0000** kg

variações conhecidas para o rolamento **23996**: **23996-C3** | **23996-C4** | **23996-CC** | **23996-CC/C3** | **23996-CC/C3W33** | **23996-CC/C4** | **23996-CC/W33** | **23996-CCK** | **23996-CCK/C3** | **23996-CCK/C3W33** | **23996-CCK/C4** | **23996-CCK/W33** | **23996-E** | **23996-E/C3** | **23996-E/C3W33** | **23996-E/C4** | **23996-E/W33** | **23996-EK** | **23996-EK/C3** | **23996-EK/C3W33** | **23996-EK/C4** | **23996-EK/W33** | **23996-K** | **23996-K/C3** | **23996-K/C4** | **23996-K/W33C3** | **23996-KTV** | **23996-KTV/C3** | **23996-KTV/C4** | **23996-TV** | **23996-TV/C3** | **23996-TV/C4**

outras designações para o rolamento **23996**:

Dados do produto

| | |
|----------------------------------|---|
| sob-consulta | sim |
| grupo | 11 - rolamentos |
| código | 23996 |
| variante - sufixo | C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4 |
| série | 21000 |
| categoria | rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras |
| construção | radial |
| corpo rolante | rolos esféricos simétricos |
| quantidade de carreiras | 2 carreiras |
| nomenclatura NCM | 8482.30.00 |
| iso | abec-1 |
| medida (1) interno (mm) | 480.0000 |
| medida (2) externo (mm) | 650.0000 |
| medida (3) espessura (mm) | 128.0000 |
| medidas totais (mm) | 480x650x128 |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| aplicação - segmento | industrial geral |
| nome da montadora | indeterminado |

Descrição

rolamento 23996 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **23996**

rolamento 23996 série: **21000**

rolamento 23996 variações: **23996-C3 | 23996-C4 | 23996-CC | 23996-CC/C3 | 23996-CC/C3W33 | 23996-CC/C4 | 23996-CC/W33 | 23996-CCK | 23996-CCK/C3 | 23996-CCK/C3W33 | 23996-CCK/C4 | 23996-CCK/W33 | 23996-E | 23996-E/C3 | 23996-E/C3W33 | 23996-E/C4 | 23996-E/W33 | 23996-EK | 23996-EK/C3 | 23996-EK/C3W33 | 23996-EK/C4 | 23996-EK/W33 | 23996-K | 23996-K/C3 | 23996-K/C4 | 23996-K/W33C3 | 23996-KTV | 23996-KTV/C3 | 23996-KTV/C4 | 23996-TV | 23996-TV/C3 | 23996-TV/C4**

rolamento 23996 conversões:

rolamento 23996 medida interna (eixo-d): **480.0000 mm**

rolamento 23996 medida externa (tamanho-D): **650.0000 mm**

rolamento 23996 medida espessura (largura-B): **128.0000 mm**

rolamento 23996 medidas totais: **480x650x128 mm**

rolamento 23996 peso : **125,0000 kg**

rolamento 23996 NCM: **8482.30.00**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
