



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **630.0000 mm** | diâmetro externo - tamanho total de **780.0000 mm** | largura - espessura de **48.0000 mm** | peso de **53,9000 kg**

variações conhecidas para o rolamento **608/630**: **608/630-C3** | **608/630-M** | **608/630-M/C3** | **608/630-MA** | **608/630-MA/C3**

outras designações para o rolamento **608/630**: **0**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	608/630
variante - sufixo	C3, M, M/C3, MA, MA/C3
categoria	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
série	600/000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	630.0000
medida (2) externo (mm)	780.0000
medida (3) espessura (mm)	48.0000
medidas totais (mm)	630x780x48
outras designações	0
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 608/630 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **608/630**

rolamento 608/630 série: **600/000**

rolamento 608/630 variações: **608/630-C3 | 608/630-M | 608/630-M/C3 | 608/630-MA | 608/630-MA/C3**

rolamento 608/630 conversões: **0**

rolamento 608/630 medida interna (eixo-d): **630.0000** mm

rolamento 608/630 medida externa (tamanho-D): **780.0000** mm

rolamento 608/630 medida espessura (largura-B): **48.0000** mm

rolamento 608/630 medidas totais: **630x780x48** mm

rolamento 608/630 peso : **53,9000** kg

rolamento 608/630 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 608/630](#)

[link fabricante 2: 608/630](#)

[link fabricante 3: 608/630](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
