



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **8.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **22.0000** mm | largura - espessura de **7.0000** mm | peso de **0,0120** kg

variações conhecidas para o rolamento **608**: **608-2RS** | **608-2RS/C3** | **608-2Z** | **608-2Z/C3** | **608-C3** | **608-DDU** | **608-DDU/C3** | **608-ZZ** | **608-ZZ/C3**

outras designações para o rolamento **608**: **EL-8, W-608**

### Dados do produto

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>grupo</b>                     | 11 - rolamentos                                     |
| <b>código</b>                    | 608   |
| <b>variante - sufixo</b>         | 2RS, 2RS/C3, 2Z, 2Z/C3, C3, DDU, DDU/C3, ZZ, ZZ/C3  |
| <b>categoria</b>                 | rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão |
| <b>série</b>                     | 600   |
| <b>construção</b>                | radial  |
| <b>corpo rolante</b>             | esferas   |
| <b>quantidade de carreiras</b>   | 1 carreira  |
| <b>medida (1) interno (mm)</b>   | 8.0000  |
| <b>medida (2) externo (mm)</b>   | 22.0000   |
| <b>medida (3) espessura (mm)</b> | 7.0000  |
| <b>medidas totais (mm)</b>       | 8x22x7  |
| <b>outras designações</b>        | EL-8, W-608   |
| <b>iso</b>                       | abec-1  |
| <b>nomenclatura NCM</b>          | 8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial    |
| <b>aplicação - segmento</b>      | industrial geral                                    |
| <b>sob-consulta</b>              | sim   |
| <b>nome da montadora</b>         | indeterminado                                       |
| <b>código de montadora</b>       | 0   |

## Descrição

### **rolamento 608 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **608**

rolamento 608 série: **600**

rolamento 608 variações: **608-2RS | 608-2RS/C3 | 608-2Z | 608-2Z/C3 | 608-C3 | 608-DDU | 608-DDU/C3 | 608-ZZ | 608-ZZ/C3**

rolamento 608 conversões: **EL-8, W-608**

rolamento 608 medida interna (eixo-d): **8.0000** mm

rolamento 608 medida externa (tamanho-D): **22.0000** mm

rolamento 608 medida espessura (largura-B): **7.0000** mm

rolamento 608 medidas totais: **8x22x7** mm

rolamento 608 peso : **0,0120** kg

rolamento 608 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

---

**[link fabricante 1: 608](#)**

**[link fabricante 2: 608](#)**

**[link fabricante 3: 608](#)**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---