



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **240.0000 mm** | diâmetro externo - tamanho total de **440.0000 mm** | largura - espessura de **72.0000 mm** | peso de **51,0000 kg**

variações conhecidas para o rolamento **6248**: **6248-2RS** | **6248-2RS/C2** | **6248-2RS/C3** | **6248-2RS/C4** | **6248-2Z** | **6248-2Z/C2** | **6248-2Z/C3** | **6248-2Z/C4** | **6248-C2** | **6248-C3** | **6248-C4** | **6248-DDU** | **6248-DDU/C2** | **6248-DDU/C3** | **6248-DDU/C4** | **6248-M** | **6248-M/C2** | **6248-M/C3** | **6248-M/C4** | **6248-MA** | **6248-MA/C2** | **6248-MA/C3** | **6248-MA/C4** | **6248-ZZ** | **6248-ZZ/C2** | **6248-ZZ/C3** | **6248-ZZ/C4**

outras designações para o rolamento **6248**: **0**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	6248
variante - sufixo	2RS, 2RS/C2, 2RS/C3, 2RS/C4, 2Z, 2Z/C2, 2Z/C3, 2Z/C4, C2, C3, C4, DDU, DDU/C2, DDU/C3, DDU/C4, M, M/C2, M/C3, M/C4, MA, MA/C2, MA/C3, MA/C4, ZZ, ZZ/C2, ZZ/C3, ZZ/C4
categoria	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
série	6000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	240.0000
medida (2) externo (mm)	440.0000
medida (3) espessura (mm)	72.0000
medidas totais (mm)	240x440x72
outras designações	0
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado

Descrição

rolamento 6248 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **6248**

rolamento 6248 série: **6000**

rolamento 6248 variações: **6248-2RS | 6248-2RS/C2 | 6248-2RS/C3 | 6248-2RS/C4 | 6248-2Z | 6248-2Z/C2 | 6248-2Z/C3 | 6248-2Z/C4 | 6248-C2 | 6248-C3 | 6248-C4 | 6248-DDU | 6248-DDU/C2 | 6248-DDU/C3 | 6248-DDU/C4 | 6248-M | 6248-M/C2 | 6248-M/C3 | 6248-M/C4 | 6248-MA | 6248-MA/C2 | 6248-MA/C3 | 6248-MA/C4 | 6248-ZZ | 6248-ZZ/C2 | 6248-ZZ/C3 | 6248-ZZ/C4**

rolamento 6248 conversões: **0**

rolamento 6248 medida interna (eixo-d): **240.0000** mm

rolamento 6248 medida externa (tamanho-D): **440.0000** mm

rolamento 6248 medida espessura (largura-B): **72.0000** mm

rolamento 6248 medidas totais: **240x440x72** mm

rolamento 6248 peso : **51,0000** kg

rolamento 6248 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 6248](#)

[link fabricante 2: 6248](#)

[link fabricante 3: 6248](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
